



cable

Tour Grade XKE классический микрофонный кабель



Van Damme Tour Grade XKE классический микрофонный кабель сочетает в себе гибкость, долговечность, отсутствие шумов и отличные эксплуатационные характеристики. Кабель обладает оболочкой из нового поколения композитных ПВХ материалов. Микрофонные кабели Van Damme можно встретить повсюду - в кино и звукозаписывающих студиях, музыкальных магазинах, в арсеналах прокатных компаний и везде, где только могут быть микрофоны.

Области применения

- Для передачи аналогового микрофонного и линейного балансного аудио сигнала.
- Идеально подходит для использования на сцене

Особые преимущества

- Улучшенная внешняя оболочка сохраняет гибкость даже при очень низких температурах.
- Плотная конструкция с хлопковыми кордами обеспечивает кабелю стабильные характеристики емкости и отсутствие механических напряжений.
- Доступен в 10 различных цветах для цветовой кодировки типов сигналов и длин кабелей.
- Спирально навитый внахлест медный экран для наилучшего сочетания гибкости и экранирования.
- Комбинация покрытых серебром и свободных проводников из сверхчистой бескислородной меди для непревзойденного качества звука.



подробнее на сайте www.van-damme.ru

classic mic series

Механические характеристики

Проводник	Материал	Посеребрённые проводники из сверхчистой бескислородной меди
	Структура проводника	7 x 0.10мм
Изоляция	Материал	Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди
	Структура проводника	21 x 0.10мм
	Материал	XLPE сшитый полиэтилен
Структура кабеля	Диаметр	1.60мм ±0.10
	Цветовая кодировка	Красный, синий
	Тип	Витая пара с хлопковым нитяным кордом и бумажным разделителем
Экран	Длина скрутки	25мм
	Тип	80 x 0.10мм проводники из бескислородной меди спирально навитые внахлест
Внешняя оболочка	Материал	Сверхгибкий ПВХ/Неопрен композит
	Средняя толщина	1.40мм
	Внешний диаметр (OD)	6.35мм ±0.15
Физические свойства оболочки (при 60°C)	Предел прочности на разрыв	>8Н/мм ²
	Относительное удлинение	>250%
	Тест тепловым шоком	120 °C x 1 час - без трещин
	Испытательное напряжение	1000 В постоянного тока x 1 минута ОК

Электрические характеристики

Сопротивление	Проводник	Ом/км	<85
	Экран	Ом/км	<85
	Изоляция	МОм/км	>5000
Емкость	Проводник-проводник	пФ/м	56 номинально

Информация для заказа

Код по каталогу	Описание	RAL код	Длина катушки
268-020-000	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет jet black	9005	100м, 300м
268-021-060	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет ultramarine blue	5002	100м, 300м
268-022-020	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет traffic red	3020	100м, 300м
268-023-050	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет mint green	6029	100м, 300м
268-024-080	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет squirrel grey	7000	100м, 300м
268-025-040	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет sulphur yellow	1016	100м, 300м
268-040-090	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет traffic white	9016	100м, 300м
268-042-030	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет luminous bright orange	2007	100м, 300м
268-044-010	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет nut brown	8011	100м, 300м
268-046-070	Van Damme Tour Grade ХКЕ классический микрофонный кабель, цвет claret violet	4008	100м, 300м